

## 緊急對講機




RDE1  
掛壁式緊急對講機

規格：RDE1 (掛壁式緊急對講機)

- 工作電壓：DC18V
- 耗電量：待機25mA，啟動150mA
- 外觀尺寸：210mm×90mm×69mm

功能：

- 1. 按住緊急鍵3秒以上，緊急燈亮，發出報警求救。有管理總機時，可向管理總機報警。
- 2. 拿起聽筒按總機鍵，本機總機燈亮，可呼叫管理總機，與管理總機雙向通話。



EN6  
嵌入式緊急對講機

規格：EN6 (嵌入式緊急對講機)

- 工作電壓：DC18V
- 耗電量：待機25mA，啟動110mA
- 外觀尺寸：140mm×90mm×15mm (嵌入26mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用單聯預埋盒

功能：

- 1. 觸摸式按鍵直接呼叫總機及雙向通話功能

## 彩色攝影門口機

## 防盜彩色影像管理總機



DFC1-MLT  
嵌入式彩色攝影門口機  
外觀尺寸：420X160X15mm(嵌入25mm)



DFC2-T  
嵌入式彩色攝影門口機  
外觀尺寸：293X160X15mm(嵌入25mm)



MC  
防盜彩色影像管理總機  
外觀尺寸：222X276X57mm



俞氏電器股份有限公司  
YU'S ELECTRIC CO., LTD.

台北市吉林路150號 鴻運大廈12樓

電話：(02) 2542-4242 · (02) 2543-4343 傳真：(02) 2542-4245

http://www.yus.com.tw e-mail:yusphone@ms24.hinet.net

e-mail:service@yus.com.tw

版權所有 · 翻印必究 2021

## 7" 防盜彩色電視對講機



R12  
掛壁式防盜彩色影像室內機

規格：R12 (掛壁式防盜彩色影像室內機)

- 工作電壓：DC18V
- 顯示器：7吋彩色TFT LCD液晶顯示器
- 解析度：水平800\*3 (RGB) • 垂直480(V)
- 耗電量：待機75mA • 啟動500mA
- 編碼設定：按鍵或無線遙控輸入共9999組號碼
- 外觀尺寸：245mm×150mm×22mm



RH7  
掛壁式防盜彩色影像室內機

規格：RH7 (掛壁式防盜彩色影像室內機)

- 工作電壓：DC18V
- 顯示器：7吋彩色TFT LCD液晶顯示器
- 解析度：水平800\*3 (RGB) • 垂直480(V)
- 耗電量：待機80mA • 啟動500mA
- 編碼設定：按鍵或無線遙控輸入共9999組號碼
- 外觀尺寸：222mm×212mm×32mm

## 8" 防盜彩色電視對講機



R9-1  
掛壁式防盜彩色影像室內機

規格：R9-1 (掛壁式防盜彩色影像室內機)

- 工作電壓：DC18V
- 顯示器：8吋彩色TFT LCD液晶顯示器
- 解析度：水平2400(H) • 垂直600(V)
- 耗電量：待機55mA • 啟動500mA
- 編碼設定：按鍵或無線遙控輸入共9999組號碼
- 外觀尺寸：270mm X185mm X32mm

功能：R12 / RH7 / R9-1 (掛壁式防盜彩色影像室內機)

- 1. 16首和弦鈴聲數位選擇設定管理機、門口機、玄關機呼叫
- 2. 監視鍵監視門口機、玄關機 (可監看門口機16處)
- 3. 佔線指示燈及來電燈號提示
- 4. 與管理總機呼叫、免持聽筒通話
- 5. 四台內線分機呼叫、免持聽筒通話
- 6. 開鎖按鍵、可開大門鎖、開門指示燈
- 7. 緊急、瓦斯及四區防盜、外控鎖設定
- 8. 全功能按鍵、直接輸入設定解除防盜 (R12 / RH7為觸摸式按鍵) (R9-1為按鍵式按鍵)
- 9. 管理總機留言指示燈
- 10. 來客報知功能 (防盜一區)

## 掛壁式數位室內機



RJN  
掛壁式免持數位室內機

規格：RJN (掛壁式免持數位室內機)

- 工作電壓：DC18V
- 耗電量：待機25mA，啟動150mA
- 振鈴聲音：70dB以上
- 通話時間：持續90秒，未接聽系統等待30秒
- 編碼設定：按鍵直接輸入共9999組號碼
- 外觀尺寸：213mm×125mm×32mm

功能：

- 1.掛壁式超薄，免持聽筒設計
- 2.16首和弦鈴聲數位選擇，設定區分管理機、門口機、玄關機呼叫
- 3.通話鍵直通門口機，免持聽筒通話
- 4.呼叫管理總機，免持聽筒通話
- 5.接受管理總機、門口機、玄關機呼叫
- 6.管理總機來話留言，總機燈閃爍指示
- 7.開鎖按鍵、可開大門及玄關門鎖、開門指示燈
- 8.佔線指示
- 9.通話指示
- 10.緊急求救按鍵，對管理總機報警求援，並可外接求救按鈕
- 11.全功能按鍵、直接輸入設定解除防盜



RDN1  
掛壁式數位室內機

規格：RDN1 (掛壁式數位室內機)

- 工作電壓：DC18V
- 振鈴聲音：70dB以上
- 通話時間：持續90秒，未接聽系統等待30秒
- 編碼設定：按鍵直接輸入共9999組號碼
- 外觀尺寸：210mm×90mm×69mm

功能：

- 1.管理總機、門口機、玄關機呼叫均響叮咚聲
- 2.可外加門鈴按鈕
- 3.佔線指示燈
- 4.與管理總機呼叫通話
- 5.開鎖按鍵，可開大門及玄關門鎖、開門指示燈

## 嵌入式彩色攝影玄關機



DVC6  
嵌入式彩色攝影玄關機

規格：DVC6 (嵌入式彩色攝影玄關機)

- 工作電壓：DC12V
- 攝影機：1/3" 彩色CCD，自動調光
- 掃描線：700條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：90°
- 最低照度：0.2LUX
- 耗電量：待機0mA，啟動250mA
- 外觀尺寸：140mm×90mm×15mm (嵌入26mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用單聯預埋盒

功能：

- 1.按鍵直接呼叫室內機
- 2.呼叫室內機及雙向通話功能
- 3.白光LED夜間補光功能



DVC1  
掛壁式彩色攝影玄關機

規格：DVC1 (掛壁式彩色攝影玄關機)

- 工作電壓：DC12V
- 攝影機：1/3" 彩色CCD，自動調光
- 掃描線：700條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：90°
- 最低照度：0.2LUX
- 耗電量：待機0mA，啟動200mA
- 外觀尺寸：188mm×117mm×46mm

功能：

- 1.按鍵直接呼叫室內機
- 2.呼叫室內機及雙向通話功能
- 3.白光LED夜間補光功能